






Responsable MKP:	Roman Schürpf
Serie-Verantwortlicher:	
Statut:	Ok
Validation:	29.10.2018








Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Haupt-Industrien:	Fabrication de meubles
Weitere-Industrien:	Cuisines Panneaux Parquet

Profil de produit		
Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie (complet):	60-320; 400	FEPA P / ISO 6344
Support:	Papier F	
Épandage:	fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:	TopTec	

Propriétés		Technologie
Débit:	8 - élevée	- TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	5 - moyenne	
Pression d'appui:		

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Bobines jumbo - Rouleaux de papier
	Coupes	- Coupes siafast
	Coupes delta	- Coupes delta
	Disques	- Disques siafast - Disques divers

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Bandes	<ul style="list-style-type: none"> - Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm)

Applications	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande transversale
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage de chants
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande longue
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage à bandes larges combinées
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande d'appui large
	Ponçage stationnaire par machine	○ Ponçage par manchon
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	<ul style="list-style-type: none"> - Bois résineux - Ponçage à l'eau - Panneaux agglomérés et panneaux MDF avec inclusions minérales ou métalliques
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications	
Réclamation:	Pour des surfaces en bois durs parfaites
Copie:	Spécialement conçu pour le ponçage par bande de bois durs, l'abrasif 1920 siawood se caractérise par une capacité d'enlèvement de matière élevée. Il permet d'obtenir des résultats parfaits dans le domaine du calibrage, du ponçage intermédiaire et de la finition.
Images:	Product Top View (PTV) Face de dessus: ID
	Dos: ID
	Photo application
	Film sur les produits:
	Macrophotographie:
	Photo emballage:
Photo groupe de produits:	ID 7598 ID 1646

- Application principale
- Application secondaire