

Responsable MKP:	Roman Schürpf
Serie-Verantwortlicher:	
Statut:	Ok
Validation:	03.05.2019

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Haupt-Industrien:	Fabrication de meubles
Weitere-Industrien:	Cuisines Panneaux Fenêtres, portes

Profil de produit		
Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie (complet):	16; 24-240; 320	FEPA P / ISO 6344
Support:	Toile Y, coton Toile X, coton	
Épandage:	électrostatique ouvert	P016 – P120
	fermé	P150 – P320
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:		
Traitement:	TopTec	

Propriétés		Technologie
Débit:	9 - très élevée	<ul style="list-style-type: none"> - Offene Streuung - siafast - TopTec
Durabilité:	8 - longue	
Finition:	7 - bonne	
Flexibilité:	4 - rigide	
Pression d'appui:		

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleaux toile - Jumbolino - Bobines jumbo
	Coupes	<ul style="list-style-type: none"> - Coupes siafast - Bandes auto-adhésives - Coupes diverses
	Disques	<ul style="list-style-type: none"> - Disques siafast - Disques auto-adhésifs - Disques divers

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Bandes	<ul style="list-style-type: none"> - Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)
	Composants systèmes	- pochettes

Applications	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	○ Ponceuse à bandes portatives
	Ponçage avec outil portatif	○ Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage avec outil portatif	○ Meuleuses d'angle
	Ponçage stationnaire par bande	○ Ponçage sur brin libre
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage à platine verticale
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage de chants
	Ponçage stationnaire par bande	○ Ponçage par bande longue
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage à bandes larges combinées
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande d'appui large
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande transversale
	Ponçage stationnaire par bande	● Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par machine	○ Ponçage stationnaire par disque
	Ponçage stationnaire par machine	● Ponçage par manchon
	Ponçage stationnaire par machine	● Ponçage par manchon pneumatique
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage de la pierre
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications		
Réclamation:	Pour des performances optimales sur les bois tendres	
Copie:	2920 siawood est idéal pour tous les types de ponçage à bande. Il se distingue par une bonne capacité d'enlèvement de matière, une grande longévité ainsi qu'une bonne qualité de finition.	
Images:	Product Top View (PTV) Face de dessus: ID	
		Dos: ID
	Photo application	
	Film sur les produits:	
	Macrophotographie:	
	Photo emballage:	
Photo groupe de produits:	ID 7614 ID 1672	

- Application principale
- Application secondaire