

Responsable MKP:	Jiri Misak
Serie-Verantwortlicher:	
Statut:	Ok
Validation:	14.06.2017

Classification		Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles	
Haupt-Industrien:	Construction métallique	
Weitere-Industrien:	Industrie ferroviaire Bobines, tôles Construction navale Machines, installations Pièces découpées, pièces façonnées Tubes, profilés	

Profil de produit		
Type de grain:	Oxyde d'alumine	
Granulométrie (complet):	24; 36-320; 400	FEPA F / ISO 8486
Support:	Toile X	
Épandage:	fermé	
Liant:	Résine synthétique	
Revêtement spécial:	Agent actif à effet refroidissant	
Traitement:		

Propriétés		Technologie
Débit:	6 - moyenne	
Durabilité:	6 - moyenne	
Finition:	8 - bonne	
Flexibilité:	4 - rigide	
Pression d'appui:	6 - moyenne	

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
		Rouleaux
	Coupes	- Coupes diverses
	Disques	- Disques siafix - Disques divers

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Bandes	<ul style="list-style-type: none"> - Bandes larges (largeur : à partir de 400 mm) - Bandes manuelles et manchons (largeur : 30-390 mm / longueur : jusqu'à 950 mm) - Bandes étroites et longues, bandes de chants (largeur : 25-399 mm / longueur : jusqu'à 8 500 mm) - Bandes de ponceuse lime (largeur : 6-30 mm / longueur : jusqu'à 950 mm)

Applications	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	<input type="radio"/> Ponceuse lime
	Ponçage stationnaire par bande	<input checked="" type="radio"/> Ponçage par bande avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	<input type="radio"/> Ponçage par bande large avec rouleau de contact
	Ponçage stationnaire par bande	<input type="radio"/> Ponçage par bande longue
Type de ponçage:	Ponçage à sec / Ponçage à l'eau	

Détails	
Ne convient pas pour:	
Recommandation de ponçage:	
Recommandation de sécurité:	<ul style="list-style-type: none"> - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine

Communications	
Réclamation:	La série universelle pour le ponçage stationnaire des métaux
Copie:	En tant qu'abrasif universel bon marché sur support toile robuste, 2925 sialoX se caractérise par une excellente stabilité des rives, une très bonne résistance au déchirement et une grande longévité. Il permet d'obtenir d'excellents résultats dans une grande variété d'applications, y compris le ponçage finition des aciers et métaux non ferreux.

Communications			
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application		
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
Photo groupe de produits:			

- Application principale
- Application secondaire