

RMC Refresh Eco



Éco Responsable



Manuel

Consommation
100 m² / L

Séchage rapide



Ecospray 500mL

DESCRIPTION

RMC Refresh Eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec RMC Oil Plus 2C et RMC Easy Déco.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Incolore
- 0 % de COV
- Séchage rapide

MODE D'EMPLOI

- Nettoyez la surface avec **RMC Savon Intérieur Spray (RMC Surface Care)** (cf. Fiche technique). Laissez sécher.
- Pulvérisez un peu de **RMC Refresh Eco** sur la surface à traiter.
- Étendre le produit dans le sens des fibres du bois avec un chiffon microfibre.
- Laissez sécher minimum 1 heure avant d'utiliser la surface.



MATÉRIEL D'APPLICATION

RMC Chiffon
RMC Cloth

RENDEMENT

RENDEMENT : + / - 100 m²/ L

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif et dépendent du mode d'application. Les résultats dépendent de la qualité du support et de la méthode d'application. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

CONSEIL DU PRO

- Le sol doit être parfaitement propre.
- La surface doit être exempte de tache.
- **RMC Refresh Eco** est incolore : il doit donc être utilisé avant que la couleur ne s'estompe.
- Utilisez très peu de produit pour ne pas avoir une surface collante.
- Peut-être utilisé aussi souvent que souhaité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: liquide
 Couleur : blanc
 Odeur : caractéristique

Masse volumique : 1 kg/L
 Solubilité : complètement soluble
 Teneur en COV : 0 g/L

CONDITIONNEMENT

Ecospray 500 mL

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
 Domaine Les Hauts Bois
 3 Les Bouleaux
 45320 Saint Hilaire les Andrésis
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
 info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58

B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.muyllefacon.com

