

RMC Savon Extérieur



DESCRIPTION

RMC Savon Extérieur est un entretien double action. Il nettoie et nourrit tous les bois extérieurs déjà protégés. Prêt à l'emploi, il permet de retirer les saletés de tous vos bois traités (saturateur, huile, vernis, lasure, peinture...) en un tour de main. Vos bois retrouvent douceur et éclat.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Ne mousse pas.
- Sans rinçage.
- Sèche rapidement.
- Peut-être utilisé fréquemment.
- Pas de toucher "gras", sols non glissants.
- Effet perlant
- Sans danger pour la faune (animaux domestiques, milieux aquatiques...).
- Sans danger pour la flore (plantes filtrantes, parterres de fleurs, gazon, etc...).

MODE D'EMPLOI

- Avant le nettoyage, retirez le maximum de saletés.
- Vaporisez sur la surface, puis nettoyez immédiatement avec le chiffon microfibre.
- Laissez sécher, respirez et profitez.



CONSEIL DU PRO

- Nettoyage du matériel à l'eau.

CONSEIL DU PRO

- Ne pas utiliser en plein soleil, sur un bois chaud ou un bois mouillé.
- Ne pas laisser stagner le produit sur le bois.
- **RMC Savon Extérieur** nettoie, mais ne colore pas.
- Pour redonner de la couleur, utilisez **RMC Saturabois** (cf. Fiche technique) de la couleur initialement utilisée.
- Utilisez sur des bois déjà protégés (saturateur, huile, vernis, lasure, peinture...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Huile
pH : +/- 7,5
Poids spécifique : 1 kg/L
Couleur : blanc, incolore après séchage
Odeur : citronnelle

CONDITIONNEMENT

Ecospray 500 ml et bidon de 5 L.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
Domaine Les Hauts Bois
3 Les Bouleaux
45320 Saint Hilaire les Andrésis
Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58

B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllfacon.be - www.muyllfacon.com



Éco
Responsable



Manuel



Séchage rapide



Nettoyage des outils
à l'eau



Ecospray 500 mL
Bidon 5L