

RMC Savon Intérieur Concentré

RMC Soap



DESCRIPTION

Rubio Monocoat Savon Intérieur Concentré (RMC Soap) est à diluer pour nettoyer en douceur les surfaces traitées avec les gammes **Rubio Monocoat** intérieures.

PROPRIÉTÉS

- Écologique.
- À diluer.
- Economique.
- Peut être utilisé pour toutes les surfaces (carrelage, lino, stratifié, email ...).
- Peut-être utilisé sur toutes les finitions bois.

MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérez la surface.
- Remplissez un seau de 3L d'eau puis ajoutez 3 bouchons de **RMC Savon Intérieur Concentré (RMC Soap)**.
- Nettoyez avec une microfibre.
- Laissez sécher sans rincer pendant environ 15 minutes.



MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Seau
RMC Bucket



RMC Chiffon
RMC Cloth

CONSEIL DU PRO

- Rincez fréquemment la microfibre à l'eau claire pour un nettoyage performant.
- Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier !
- Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- Recharge du spray : remplir d'eau puis ajouter 1/2 bouchon de **RMC Savon Intérieur Concentré (RMC Soap)**.
- Une bouteille de 500 ml **RMC Savon Intérieur Concentré (RMC Soap)** représente environ 150 recharges pour l'écopspray !
- Utilisable avec une autolaveuse.
- Ne jamais utiliser pur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C: liquide
 Couleur : jaune à brun
 Odeur: agrumes
 pH: +/- 7
 Densité: 1.01
 Solubilité dans l'eau : complète

CONDITIONNEMENT

Bouteille de 500 ml.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
 Domaine Les Hauts Bois
 3 Les Bouleaux
 45320 Saint Hilaire les Andrésis
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
 info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58
 B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax +32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllfacon.be - www.muyllfacon.com