

RMC Savon Intérieur Spray

RMC Surface Care



Éco
Responsable



Manuel



Séchage
environ 15 mn



Ecospray 500 mL

DESCRIPTION


Rubio Monocoat Savon Intérieur Spray (RMC Surface Care) nettoie en douceur les bois traités avec les gammes **Rubio Monocoat** intérieures. Également adapté pour un nettoyage rapide des taches localisées.

PROPRIÉTÉS

- Écologique.
- Prêt à l'emploi.
- S'utilise sans eau.
- Peut être utilisé pour toutes les surfaces (carrelage, lino, stratifié, email ...).
- Peut-être utilisé sur toutes les finitions bois.

MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérez la surface.
- Vaporisez **RMC Savon Intérieur Spray (RMC Surface Care)**.
- Nettoyez avec une microfibre.
- Inutile de rincer, laissez sécher pendant environ 15 minutes.



MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Chiffon
RMC Cloth

CONSEIL DU PRO

- Rincez fréquemment la microfibre à l'eau claire pour un nettoyage performant.
- Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier!
- Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.
- Recharge du spray : remplir d'eau puis ajoutez 1/2 bouchon de **RMC Savon Intérieur Concentré (RMC Soap)**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique à 20 °C: liquide
 Couleur: incolore à légèrement jaune
 Odeur: agrumes
 pH: +/- 7
 Densité: +/- 1.00
 Solubilité dans l'eau: complète

CONDITIONNEMENT

Ecospray de 500 ml

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

Rubio Monocoat France Sarl
 Domaine Les Hauts Bois
 3 Les Bouleaux
 45320 Saint Hilaire les Andrésis
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36
 info@rubiomonocoat.fr - www.rubiomonocoat.fr



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58
 B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
 info@muyllfacon.be - www.muyllfacon.com