

# RMC Tannin Remover



Manuel

Séchage  
rapideEcospray  
500mL

## DESCRIPTION

**RMC Tannin Remover** est un produit pour retirer les taches de tanin.

## PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi
- Incolore
- S'utilise sans eau
- Peut-être utilisé sur bois tanniques non traités, huilés ou cirés.

## MODE D'EMPLOI

- Pulvérisez un peu de **RMC Tannin Remover** sur la tache à traiter. Laisser agir quelques minutes.
- Retirez la tache traitée avec un chiffon humide.
- Pour les taches tenaces, il est conseillé de répéter ce procédé jusqu'à l'obtention du résultat recherché.
- Laissez sécher complètement la surface traitée. Si la protection est endommagée, traitez la surface à nouveau avec la finition initiale **RMC Oil Plus 2C** ou **RMC Easy Déco**.

## MATÉRIEL D'APPLICATION



RMC Chiffons

## CONSEIL DU PRO

- Ne pas frotter.
- Utilisez uniquement sur les bois tanniques.
- Utilisez uniquement en application locale.
- Ne pas laisser de chiffon imbibé de produit sur la surface traitée pour éviter les traces.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

État physique: semi-visqueux, liquide  
 Couleur : opaque  
 Odeur : inodore  
 Densité (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L  
 Solubilité : soluble dans l'eau

## CONDITIONNEMENT

Ecospray de 500 ml

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

### DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Toute information, orale ou écrite, est donnée à titre indicatif en toute bonne foi mais sans garantie. Les renseignements présents sont basés sur nos connaissances et expériences actuelles, ainsi que sur les tests réalisés en interne mais aussi en laboratoires extérieurs (accélérateur de vieillissement, etc.). Nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support, la technique d'application ou les conditions dans lesquelles est réalisé le travail. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, l'utilisateur est responsable de la détermination par voie de tests si le produit convient à l'application souhaitée. Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Notre volonté de recherche et développement étant continue, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de s'assurer d'être en possession de la dernière version de cette fiche. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique et Muylle-Facon NV ne peut être tenue responsable de la performance du produit ou des résultats et dommages potentiels survenant consécutivement à son utilisation.

**Rubio Monocoat France Sarl**  
 Domaine Les Hauts Bois  
 3 Les Bouleaux  
 45320 Saint Hilaire les Andrésis  
 Tél. : 02 38 07 11 32 - Fax 02 38 07 11 36  
 info@rubiomonocoat.fr - [www.rubiomonocoat.fr](http://www.rubiomonocoat.fr)



**MUYLLE FACON**

**MADE IN BELGIUM** by N.V. MUYLLE - FACON S.A.  
 Ambachtenstraat 58  
 B-8870 Izegem (Industriezone Abele)  
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823  
 info@muyllfacon.be - [www.muyllfacon.com](http://www.muyllfacon.com)